

Technický list

Austrotherm PU lepidlo na spoje fasádních profilů - PU-Stoßfugenkleber



Určeno pro lepení spojů fasádních profilů

- Bez rozpouštědel
- Odolné vůči povětrnostním vlivům
- Vodotěsné podle normy ČSN EN 204 D4
- Rychlá doba tuhnutí

Použití: Pro stabilní výsledek lepení spojů fasádních profilů z EPS

Technické údaje:	Základ:	PU
	Teplota pro použití:	+5°C / +30°C
	Doba ke spojení (při +20°C, za sucha):	ca. 5 min.
	Soudržný po:	ca. 30 min
	Konečná přilnavost:	24 – 48 hod
	Teplotní odolnost:	-30°C / +80°C
	Spotřeba:	400 g/m ²
	Skladování neporušeného originálního balení při teplotách od +15°C do +25°C:	9 měsíců

**Spoje fasádních profilů musí být lepeny výhradně s použitím Austrotherm PU lepidlo na spoje fasádních profilů -
PU-Stoßfugenkleber.**

Technické oddělení
Zpracováno: 03/2023

Naše technická doporučení pro použití, ústní i písemná, která poskytujeme na podporu kupujícího/zpracovatele na základě našich zkušeností, v souladu se současným stavem poznání vědy a praxe, jsou nezávazná a nezakládají smluvní právní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.